

BEL-45

Новинка!

520/50-17 BEL-45

Диагональная бескамерная шина 520/50-17 BEL-45 с индексом нагрузки 159/147, категорией скорости А8, с универсальным рисунком протектора, предназначена для прицепной и полунавесной техники, может устанавливаться на кормовых комбайнах и пресс-подборщиках.

Применение: для транспортировки грузов, посева, внесения удобрений, обработки полей, сбора урожая.

Шины для прицепной и полунавесной техники обеспечивают высокую грузоподъемность при низком давлении, минимальное воздействие на верхний слой почвы, увеличенную ходимость и стойкость к порезам, возможность использования на высокой скорости, устойчивость за счет усиленной боковины.



Обозначение шины	520/50-17	
Модель шины	BEL-45	
Исполнение: ТТ – камерное ТL - бескамерное	ТL	
Рисунок протектора	Универсальный	
Обод	16.00	
Наружный диаметр, мм	952	
Ширина профиля, мм, н/б	516	
Статистический радиус, мм	410	
Максимальная нагрузка, кг	4375	3075
Индекс несущей способности	159	147
Давление в шине, МПа	0,36	
Максимальная скорость, км/ч	40	
Индекс скорости	А8	
Глубина рисунка протектора, мм	11	